


ACORN LED

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники для низких потолков



Описание

Серия экономичных светильников для замены приборов с лампами накаливания до 500 Вт. Благодаря креплению с помощью скобы, корпусу из качественного сплава, степени защиты IP65, светильник можно установить в производственных помещениях, подвалах, паркингах и многих других похожих площадках. Модификации со стеклянной линзой позволяют использовать светильники ACORN LED в пожароопасных зонах.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен с помощью лиры. Возможен подвес на трос с помощью рым-болта (не входит в комплект поставки).

Конструкция

Корпус из штампованного алюминия, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната (угол рассеивания 120°). Возможны модификации с линзой из прозрачного терпированного стекла (with tempered glass) с углом рассеивания 150°. Тип светодиодов для модификаций с рассеивателем из поликарбоната - SMD. Тип светодиодов для модификаций с линзой из прозрачного терпированного стекла - COB.

Package

Светильник в сборе.

Области использования

Автостоянки / парковки

ЖКХ

Промышленные предприятия

Складские объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
ACORN LED 40 D150 5000K with tempered glass	4750 лм	41 Вт	116	165 мм	154 мм 1,800 кг	1490000080
ACORN LED 20 D150 5000K with tempered glass	2600 лм	21 Вт	124	140 мм	132 мм 1,400 кг	1490000060
ACORN LED 30 D120 5000K	3450 лм	33 Вт	105	140 мм	132 мм 1,400 кг	1490000020
ACORN LED 30 D150 5000K with tempered glass	3200 лм	29 Вт	110	140 мм	132 мм 1,500 кг	1490000040
ACORN LED 40 D120 5000K	4600 лм	39 Вт	118	165 мм	154 мм 1,700 кг	1490000090
ACORN LED 25 D150 5000K with tempered glass 36 VAC G3/4	2200 лм	22 Вт	100	121 мм	0 мм 0,960 кг	1490000070
ACORN LED 20 D120 5000K	2550 лм	21 Вт	121	140 мм	132 мм 1,300 кг	1490000010