

# Аварийный блок CONVERSION KIT POWER LED 100-200W IP65



Блок аварийного питания выносной 220В

## Описание

Блоки аварийного питания (БАП) серии CONVERSION KIT POWER LED являются универсальным решением для организации аварийного освещения и подключаются к драйверам светодиодных светильников, работающим от постоянного тока. БАП питают драйвер светильника постоянным током с напряжением 220В. В аварийном режиме светильник выдает до 100% светового потока (зависит от мощности светильника).

## Установка

БАП располагается рядом со светильником, в запотолочном пространстве, либо в щитке рабочего освещения. БАП может быть установлен в бокс IP65 (поставляется отдельно). Некоторые модификации БАП CONVERSION KIT POWER LED поставляются установленными в бокс IP65 (поставляются вместе с боксом) и устанавливаются на опорную поверхность.

## Конструкция

БАП состоит из самого блока аварийного питания, аккумулятора, кнопки индивидуального теста, индикатора работоспособности. В аварийной ситуации (отключение питающего напряжения в сети или падение ниже 160В) БАП переключает питание на аккумулятор. БАП оснащен переключающим реле, которое позволяет коммутировать светильник через настенный выключатель. Управление светильником через выключатель не влияет на работу БАП.

## Характеристики

Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

## Package

Блок аварийного питания в сборе.



## Габаритные характеристики

A	Длина	265 мм
B	Ширина	185 мм
C	Высота	95 мм
	Вес	2,2 кг

## Параметры

1	Артикул	6501000540
2	Тип работы	непостоянного действия
3	Мощность светильника	200 Вт
4	Время работы в аварийном режиме, ч.	1
5	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
6	Климатическое исполнение	-
7	Цвет корпуса	белый
8	Гарантия	36 мес.
9	Класс защиты от поражения током	-
10	Класс энергоэффективности	-
11	Напряжение	220 В
12	Температурный режим	от 0 до +40 С
13	Ударопрочность	-