

LODESTAR LED

Светодиодные светильники с креплением на одну точку для высоких потолков (аналоги светильников типа РСР/ГСП/ЖСП)



Описание

Серия светильников для освещения промышленных цехов и логистических комплексов с потолками от 8 до 30 метров. Предназначены для замены светильников с металлогалогенными, натриевыми и ртутными лампами типа ГСП/ЖСП 400, РСР 1000. Подвес на трос с помощью рым-болта (входит в комплект поставки)

Установка

Тросовый подвес (трос не входит в комплект поставки).

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской.

Оптическая часть

Прозрачное терпированное стекло (для всех модификаций). Алюминиевый гладкий отражатель крепится к корпусу с помощью клипс (только для модификаций с углом рассеивания 60°). Тип светодиодов: SMD

Package

Светильник в сборе с источником питания и рым-болтом для подвеса. Для модификаций с углом рассеивания 60° (D60) алюминиевый отражатель. Цветовая температура - 4000K под заказ.

Области использования

Нефтегазовая промышленность

Промышленные предприятия

Складские объекты

Спортзалы

ТРЦ

Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
LODESTAR LED 230 D120 5000K	27600 лм	200 Вт	138	390 мм	390 мм	7,400 кг	1449000040
LODESTAR LED 200 D120 5000K	22800 лм	200 Вт	114	390 мм	390 мм	7,400 кг	1449000060
LODESTAR LED 160 D120 5000K	19600 лм	152 Вт	129	390 мм	390 мм	6,400 кг	1449000080
LODESTAR LED 160 D60 5000K (SET)	19600 лм	152 Вт	129	390 мм	390 мм	7,000 кг	1449000030
LODESTAR LED 230 D60 5000K (SET)	25400 лм	200 Вт	127	390 мм	390 мм	8,000 кг	1449000050
LODESTAR LED 200 D60 5000K (SET)	21400 лм	200 Вт	107	390 мм	390 мм	7,300 кг	1449000070