

SIRAH LED IP65

Световые указатели серии SIRAH LED IP65



Описание

Светодиодный светильник SIRAH LED IP65 является недорогим решением, рассчитанным на применение в проектах с ограниченным бюджетом и может применяться в помещениях с повышенным уровнем влаги и пыли. В светильнике минимизированы дополнительные функции (отсутствует возможность подключения TELEMANDO).

Установка

В качестве светового указателя устанавливается на стену или, в качестве аварийного светильника, на потолок.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. На панели корпуса (под рассеивателем) выведен светодиодный индикатор определения работоспособности и кнопка теста. Аккумулятор входит в комплект поставки. В качестве источника света используется встроенный в корпус светодиодный модуль.

Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Дистанция распознавания 24 м.

Характеристики

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепей заряда АКБ и питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014).

Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно.

Области использования

Автостоянки / парковки

Магазины / бутики

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Паркинги / гаражи

Список моделей



Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
SIRAH 6500-3 LED	150 лм	3 Вт	50	271 мм	146 мм	0,700 кг	4502003610
SIRAH 6521-3 LED	150 лм	3 Вт	50	271 мм	146 мм	0,820 кг	4502003590
SIRAH 6523-3 LED	150 лм	3 Вт	50	271 мм	146 мм	0,870 кг	4502003600