

## Предупредительная табличка - WS PT 2,5 - 1029026

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 5,2 мм

### Характеристики товаров

- Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
- Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 530154
GTIN	4055626530154
Вес/шт. (без упаковки)	0,790 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина (a)	25,2 мм
Высота (c)	6,3 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Цвет	желтый/черный
Конструкция	Прямоугольник
Материал	ПВХ
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	Изображение молнии
Тип монтажа, маркировка	Вставка

## Предупредительная табличка - WS PT 2,5 - 1029026

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200103
eCl@ss 9.0	40200103

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718

## Предупредительная табличка - WS PT 4 - 1029563

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 6,2 мм

### Характеристики товаров

- Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
- Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 530031
GTIN	4055626530031
Вес/шт. (без упаковки)	0,890 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина (a)	30,2 мм
Высота (c)	6,3 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Цвет	желтый/черный
Конструкция	Прямоугольник
Материал	ПВХ
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	Изображение молнии
Тип монтажа, маркировка	Вставка

## Предупредительная табличка - WS PT 4 - 1029563

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200103
eCl@ss 9.0	40200103

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718

## Предупредительная табличка - WS PT 6 - 1029029

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 8,2 мм

### Характеристики товаров

- Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
- Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 530420
GTIN	4055626530420
Вес/шт. (без упаковки)	1,260 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина (a)	40,2 мм
Высота (c)	8,7 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Цвет	желтый/черный
Конструкция	Прямоугольник
Материал	ПВХ
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	Изображение молнии
Тип монтажа, маркировка	Вставка

## Предупредительная табличка - WS PT 6 - 1029029

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200103
eCl@ss 9.0	40200103

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718

## Предупредительная табличка - WS PT 10 - 1029030

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 10,2 мм

### Характеристики товаров

- Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
- Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 529738
GTIN	4055626529738
Вес/шт. (без упаковки)	1,520 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина (a)	50 мм
Высота (c)	9,7 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Цвет	желтый/черный
Конструкция	Прямоугольник
Материал	ПВХ
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	Изображение молнии
Тип монтажа, маркировка	Вставка

## Предупредительная табличка - WS PT 10 - 1029030

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200103
eCl@ss 9.0	40200103

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718



## Предупредительная табличка - WS PT 16 - 1029033

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 12,2 мм

### Характеристики товаров

- Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
- Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 528588
GTIN	4055626528588
Вес/шт. (без упаковки)	1,990 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина (a)	60 мм
Высота (c)	11,5 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Цвет	желтый/черный
Конструкция	Прямоугольник
Материал	ПВХ
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	Изображение молнии
Тип монтажа, маркировка	Вставка

## Предупредительная табличка - WS PT 16 - 1029033

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200103
eCl@ss 9.0	40200103

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718

## Предупредительная табличка - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Диод, тип монтажа: Вставка, для клемм шириной: 5,2 мм

### Характеристики товаров

- Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
- Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 529974
GTIN	4055626529974
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина (a)	25,2 мм
Высота (c)	6,3 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

#### Общие сведения

Цвет	желтый/черный
Конструкция	Прямоугольник
Материал	ПВХ
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	Диод

## Предупредительная табличка - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

### Технические данные

#### Общие сведения

Тип монтажа, маркировка	Вставка
-------------------------	---------

#### Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200103
eCl@ss 9.0	40200103

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718