

О продукте

Бюджетный светодиодный светильник для освещения офисных и административных помещений, коридоров. STANDARD LED служат прямой заменой ламповых светильников типа ЛВО 4x18.



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический корпус из крашенной листовой стали серого цвета.


Оптическая часть

Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из полистирола. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 K
Индекс цветопередачи – 80

STANDARD.OPL LED 595



Коммерческое освещение

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул
STANDARD.PRS LED 595 4000K	3600 лм	32 Вт	113	595 мм	595 мм	2,700 кг	1229000010
STANDARD.PRS LED 595 EM 4000K	3600 лм	32 Вт	113	595 мм	595 мм	3,100 кг	1229000030
STANDARD.OPL LED 595 4000K	3300 лм	33 Вт	100	595 мм	595 мм	2,700 кг	1229000020
STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K	3300 лм	33 Вт	100	595 мм	595 мм	3,100 кг	1229000040

