



# JET/T LED Регулируемые светодиодные светильники с концентрирующей оптикой



Светофильтры  
(стр. 231)



NEW

## О продукте

Светодиодный светильник с концентрирующей оптикой с установкой на шинопровод. Минималистичный дизайн, отсутствие видимого бокса для драйвера, а также возможность выбора цветовой температуры и вариантов углов рефлектора от узкого (15 град.) до среднего (45 град.) делают светильник отличным решением различных светотехнических и дизайнерских задач.

## Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной до 355°. Драйвер расположен в корпусе.


## Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - терпированное стекло. Тип светодиодов: COB.


## Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)  
Индекс цветопередачи – 80 (90 под заказ)


JET/T LED 50 D25



JET/T LED 50 D45



JET/T LED 50 D15



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
JET/T LED 35 B D15 4000K	3300	35	94	2,3	1601000130	≥ 0,97
JET/T LED 35 B D25 4000K	3300	35	94	2,3	1601000140	≥ 0,97
JET/T LED 35 B D45 4000K	3300	35	94	2,3	1601000150	≥ 0,97
JET/T LED 35 S D15 4000K	3300	35	94	2,3	1601000100	≥ 0,97
JET/T LED 35 S D25 4000K	3300	35	94	2,3	1601000110	≥ 0,97
JET/T LED 35 S D45 4000K	3300	35	94	2,3	1601000120	≥ 0,97
JET/T LED 35 W D15 4000K	3300	35	94	2,3	1601000160	≥ 0,97
JET/T LED 35 W D25 4000K	3300	35	94	2,3	1601000170	≥ 0,97
JET/T LED 35 W D45 4000K	3300	35	94	2,3	1601000180	≥ 0,97
JET/T LED 50 B D15 4000K	4400	48	91	2,3	1601000040	≥ 0,97
JET/T LED 50 B D25 4000K	4400	48	91	2,3	1601000050	≥ 0,97
JET/T LED 50 B D45 4000K	4400	48	91	2,3	1601000060	≥ 0,97
JET/T LED 50 S D15 4000K	4400	48	91	2,3	1601000010	≥ 0,97
JET/T LED 50 S D25 4000K	4400	48	91	2,3	1601000020	≥ 0,97
JET/T LED 50 S D45 4000K	4400	48	91	2,3	1601000030	≥ 0,97
JET/T LED 50 W D15 4000K	4400	48	91	2,3	1601000070	≥ 0,97
JET/T LED 50 W D25 4000K	4400	48	91	2,3	1601000080	≥ 0,97
JET/T LED 50 W D45 4000K	4400	48	91	2,3	1601000090	≥ 0,97

