

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ШТАМПОВАННЫЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKBS 60	Кабельный лоток перфорированный	8-6
КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKG 60	Кабельный лоток неперфорированный	8-7
КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ШТАМПОВАННЫЕ INOXD	Универсальная крышка	8-8
INOXV 60*200	Пластина соединительная	8-9

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

INOXB 90	Угол горизонтальный 90°	8-9
INOXSB 90	Угол вертикальный внутренний 90°	8-10
INOXVB 90	Угол вертикальный внешний 90°	8-10
INOXDB 90	Крышка для угла горизонтального 90°	8-11
INOXDSB 90	Крышка для вертикального внутреннего угла 90°	8-11
INOXDVB 90	Крышка для вертикального внешнего угла 90°	8-12
INOXAS	Ответвитель горизонтальный 90°	8-12
INOXT	Ответвитель горизонтальный Т-образный	8-13
INOXKR	Ответвитель крестообразный	8-13
INOXDAS	Крышка для ответвителя горизонтального 90°	8-14
INOXDT	Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного	8-14
INOXDKR	Крышка для ответвителя крестообразного	8-15
INOXDS 60	Соединитель шарнирный	8-15
INOXSLOS 60	Перегородка для крепления болтами	8-16

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ

INOXVF 60	Усиленный проволочный лоток	8-17
INOXKPVF	Соединительная пластина для проволочного лотка	8-18
INOXVFK	Комплект соединительных элементов для проволочного лотка	8-18
INOXVFKK 25	Соединительный зажим для проволочного лотка	8-18
INOXVFKG 30	Соединительный зажим для проволочного лотка	8-19
INOXVFKS	Соединительный комплект для проволочного лотка	8-19

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ

INOXVFCB	Центральное крепление для VF/VFL	8-20
INOXVFM	Кронштейн стеновой для VF/VFL	8-20
INOXVFMM	Кронштейн стеновой для VF/VFL	8-21
INOXVFO	Кронштейн для крепления к потолку для VF/VFL	8-21
INOXVMB	Кронштейн напольно-стеновой	8-22

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА

INOXKL	Кабельный лоток лестничного типа	8-23
--------	----------------------------------	------

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА

INOXKLB	Угол горизонтальный для INOXKL	8-24
INOXKLT	Ответвитель Т-образный для INOXKL	8-24
INOXKLK	Ответвитель крестообразный для INOXKL	8-25
INOXKLVB	Угол изменяемый (внешний и внутренний) INOXKL	8-25
INOXAB 60	Кронштейн дистанционный для INOXKL	8-26
INOXBK	Фиксатор кронштейна для INOXKL	8-26

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

INOXHSLE	Стойка потолочная одинарная	8-27
INOXHSLD	Стойка потолочная двойная	8-27
INOXWK	Консоль для больших нагрузок	8-28
INOXGM	Гайка фасонная для несущего профиля	8-28
INOXB	Болт (DIN 933)	8-29
INOXLMEGA 150	Скоба/потолочная стойка	8-29
INOXCMEGA 290	Скоба С-образная	8-30
INOXTIM	Шпилька	8-30
INOXM	Гайка (DIN 934)	8-31
INOXRO	Шайба (DIN 125-1 A)	8-31
INOXCRO	Шайба усиленная (DIN 9021)	8-32
INOXVM	Болт с круглой головкой и зубчатыми насечками	8-32
INOXMP 41*21*2.50 SL	Монтажный профиль	8-33
INOXMP 41*41*2.50 SL	Монтажный профиль	8-33
INOXPB	Кронштейн потолочный	8-33
INOXVMEGA	Монтажный элемент	8-34

INOX 316

Нержавеющая сталь используется в тех случаях, когда к лоткам предъявляются требования высокой устойчивости к коррозии, а также стойкости к экстремальным нагрузкам, например, при эксплуатации в условиях высоких температур и/или давления.

Нержавеющая сталь представляет собой сплав железа с хромом, при минимальном содержании последнего 13 %. Такое количество хрома предотвращает образование ржавчины при эксплуатации изделий в незагрязненной атмосфере. Высокое сопротивление коррозии является результатом образования на поверхности тонкой оксидной пленки, предотвращающей разрушение самой стали. В случае повреждения оксидной пленки при механической или химической обработке и условиях, при которых ее восстановить нельзя, может возникнуть местная коррозия, а остальная поверхность останется нетронутой. Например, в кислом восстановительном растворе металл обычно не может образовывать защитную оксидную пленку.

В настоящее время выпускается около 200 различных типов стали, которые можно отнести к разряду «нержавеющих». Ежегодно появляется модифицированный или новый сплав. Некоторые сплавы могут содержать почти 30 % хрома. К тому же, в зависимости от технологии производства добавляется большое количество других элементов для достижения специфических свойств стали.

Среди таких добавок – никель, углерод, титан, алюминий, медь, сера и кремний.

Одним из лучших стандартов является стандарт, разработанный американским институтом железа и стали (AISI), по которому специфические свойства нержавеющей стали описываются 3 цифрами в составе марки. Другим хорошо известным стандартом является немецкий, согласно которому нержавеющая сталь характеризуется цифровыми кодами. На практике часто встает вопрос о соответствии маркировок, определенных по стандарту AISI и стандарту с цифровым кодом.

AISI НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316L

Общие характеристики НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316 следующие:

- Аустенит, хром-никель-молибден-содержащая нержавеющая и термостойкая сталь;
- наибольшая устойчивость к коррозии по сравнению с большинством других хром-никелевых сталей, предназначенных для эксплуатации в различных коррозионных средах, включая морской климат;
- очень большая устойчивость к ползучести металла при высоких температурах (до 760°C);
- высокая устойчивость к коррозии в серной кислоте.


Области применения:

- механизмы и детали для применения в химической и целлюлозно-бумажной промышленности;
- деревообрабатывающая промышленность;
- фармацевтическая промышленность;
- фотография;

- текстильная промышленность;
- производство красителей;
- оборудование для процессов брожения;
- производство молочных продуктов;
- пивоварение.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKBS 60

Кабельный лоток перфорированный



Продольная и поперечная перфорация
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXKBS 60*075*0.80	60	75	0.80	3 000	1,17	60	√	м			
-	-	INOXKBS 60*100*0.80	60	100	0,80	3 000	1,33	60	√	м			
-	-	INOXKBS 60*150*0.80	60	150	0,80	3 000	1,60	30	√	м			
-	-	INOXKBS 60*200*0.80	60	200	0,80	3 000	1,90	30	√	м			
-	-	INOXKBS 60*300*0.80	60	300	0,80	3 000	2,40	30	√	м			
-	-	INOXKBS 60*400*1.00	60	400	1,00	3 000	3,73	30	√	м			
-	-	INOXKBS 60*500*1.00	60	500	1,00	3 000	4,50	30	√	м			
-	-	INOXKBS 60*600*1.00	60	600	1,00	3 000	5,30	30	√	м			


Для монтажа с:

-	-	INOXV 60*200	60	200	-	-	0,09	200	√	шт.			
---	---	--------------	----	-----	---	---	------	-----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKG 60

Кабельный лоток неперфорированный



Изделия с гладкой поверхностью
Окантованные борта

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXKG 60*075*0.80	60	75	0.80	3 000	1,40	30	-	м			
-	-	INOXKG 60*100*0.80	60	100	0,80	3 000	1,50	30	-	м			
-	-	INOXKG 60*150*0.80	60	150	0,80	3 000	1,83	30	-	м			
-	-	INOXKG 60*200*0.80	60	200	0,80	3 000	2,17	30	-	м			
-	-	INOXKG 60*300*0.80	60	300	0,80	3 000	2,77	30	-	м			
-	-	INOXKG 60*400*1.00	60	400	1,00	3 000	4,46	30	-	м			
-	-	INOXKG 60*500*1.00	60	500	1,00	3 000	5,26	30	-	м			
-	-	INOXKG 60*600*1.00	60	600	1,00	3 000	6,13	30	-	м			


Для монтажа с:

-	-	INOXV 60*200	60	200	-	-	0,09	200	√	шт.			
---	---	--------------	----	-----	---	---	------	-----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXD

Универсальная крышка



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXD 075	-	75	-	3 000	0,50	3	-	м			
-	-	INOXD 100	-	100	-	3 000	0,82	3	-	м			
-	-	INOXD 150	-	150	-	3 000	1,17	3	-	м			
-	-	INOXD 200	-	200	-	3 000	1,42	3	-	м			
-	-	INOXD 300	-	300	-	3 000	2,10	3	-	м			
-	-	INOXD 400	-	400	-	3 000	4,15	3	-	м			
-	-	INOXD 500	-	500	-	3 000	5,00	3	-	м			
-	-	INOXD 600	-	600	-	3 000	5,65	3	-	м			


Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.			
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----	--	--	--

Фиксатор-клипса крышки DCL заказывается отдельно.

INOXV 60*200

Пластина соединительная




Пластина соединительная

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковна	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXV 60*200	60	200	-	-	0,09	200	√	шт.			

INOXB 90

Угол горизонтальный 90°



Фиксируется на кабельном лотке

	75	100	150	200	300	400	500	600
A	280	305	355	405	505	605	705	805
B	280	305	355	405	505	605	705	805

Радиус 100 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковна	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXB 90*60*075	60	075	-	-	0,85	1	-	шт.			
-	-	INOXB 90*60*100	60	100	-	-	1,08	1	-	шт.			
-	-	INOXB 90*60*150	60	150	-	-	1,48	1	-	шт.			
-	-	INOXB 90*60*200	60	200	-	-	1,75	1	-	шт.			
-	-	INOXB 90*60*300	60	300	-	-	2,70	1	-	шт.			
-	-	INOXB 90*60*400	60	400	-	-	3,40	1	-	шт.			
-	-	INOXB 90*60*500	60	500	-	-	5,90	1	-	шт.			
-	-	INOXB 90*60*600	60	600	-	-	7,20	1	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
---	---	-------------	---	---	----	----	------	-----	---	-----	--	--	--

INOXSB 90

Угол вертикальный внутренний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXSB 90°60*075	60	75	-	-	0,65	1	-	шт.			
-	-	INOXSB 90°60*100	60	100	-	-	0,73	1	-	шт.			
-	-	INOXSB 90°60*150	60	150	-	-	0,88	1	-	шт.			
-	-	INOXSB 90°60*200	60	200	-	-	1,00	1	-	шт.			
-	-	INOXSB 90°60*300	60	300	-	-	1,18	1	-	шт.			
-	-	INOXSB 90°60*400	60	400	-	-	1,43	1	-	шт.			
-	-	INOXSB 90°60*500	60	500	-	-	1,90	1	-	шт.			
-	-	INOXSB 90°60*600	60	600	-	-	2,15	1	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
---	---	-------------	---	---	----	----	------	-----	---	-----	--	--	--

8

INOXVB 90

Угол вертикальный внешний 90°



Фиксируется на кабельном лотке

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVB 90°60*075	60	75	-	-	0,63	1	-	шт.			
-	-	INOXVB 90°60*100	60	100	-	-	0,65	1	-	шт.			
-	-	INOXVB 90°60*150	60	150	-	-	0,78	1	-	шт.			
-	-	INOXVB 90°60*200	60	200	-	-	0,85	1	-	шт.			
-	-	INOXVB 90°60*300	60	300	-	-	1,08	1	-	шт.			
-	-	INOXVB 90°60*400	60	400	-	-	1,33	1	-	шт.			
-	-	INOXVB 90°60*500	60	500	-	-	1,43	1	-	шт.			
-	-	INOXVB 90°60*600	60	600	-	-	1,60	1	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
---	---	-------------	---	---	----	----	------	-----	---	-----	--	--	--

INOXDB 90

Крышка для угла горизонтального 90°



	75	100	150	200	300	400	500	600
A	81	106	156	206	306	406	506	606
B	281	306	356	406	506	606	706	806

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.
-	-	INOXDB 90*075	-	75	-	-	0,30	1	-	шт.
-	-	INOXDB 90*100	-	100	-	-	0,44	1	-	шт.
-	-	INOXDB 90*150	-	150	-	-	0,72	1	-	шт.
-	-	INOXDB 90*200	-	200	-	-	0,95	1	-	шт.
-	-	INOXDB 90*300	-	300	-	-	1,92	1	-	шт.
-	-	INOXDB 90*400	-	400	-	-	2,40	1	-	шт.
-	-	INOXDB 90*500	-	500	-	-	3,54	1	-	шт.
-	-	INOXDB 90*600	-	600	-	-	6,13	1	-	шт.

Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----

INOXDSB 90

Крышка для вертикального внутреннего угла 90°



Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.
-	-	INOXDSB 90*075	-	75	-	-	0,18	1	-	шт.
-	-	INOXDSB 90*100	-	100	-	-	0,25	1	-	шт.
-	-	INOXDSB 90*150	-	150	-	-	0,36	1	-	шт.
-	-	INOXDSB 90*200	-	200	-	-	0,51	1	-	шт.
-	-	INOXDSB 90*300	-	300	-	-	0,73	1	-	шт.
-	-	INOXDSB 90*400	-	400	-	-	1,02	1	-	шт.
-	-	INOXDSB 90*500	-	500	-	-	1,05	1	-	шт.
-	-	INOXDSB 90*600	-	600	-	-	1,60	1	-	шт.

Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----

INOXDVB 90

Крышка для вертикального внешнего угла 90°



Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.
-	-	INOXDVB 90°60°075	-	75	-	-	0,22	1	-	шт.
-	-	INOXDVB 90°60°100	-	100	-	-	0,32	1	-	шт.
-	-	INOXDVB 90°60°150	-	150	-	-	0,48	1	-	шт.
-	-	INOXDVB 90°60°200	-	200	-	-	0,63	1	-	шт.
-	-	INOXDVB 90°60°300	-	300	-	-	0,96	1	-	шт.
-	-	INOXDVB 90°60°400	-	400	-	-	1,27	1	-	шт.
-	-	INOXDVB 90°60°500	-	500	-	-	1,40	1	-	шт.
-	-	INOXDVB 90°60°600	-	600	-	-	1,95	1	-	шт.


Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----

8

INOXAS

Ответвитель горизонтальный 90°



Фиксируется на кабельном лотке

	75	100	150	200	300	400	500	600
A	483	508	558	608	708	808	908	1 008

Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.
-	-	INOXAS 60°075	60	75	-	-	0,73	1	-	шт.
-	-	INOXAS 60°100	60	100	-	-	0,80	1	-	шт.
-	-	INOXAS 60°150	60	150	-	-	0,83	1	-	шт.
-	-	INOXAS 60°200	60	200	-	-	0,93	1	-	шт.
-	-	INOXAS 60°300	60	300	-	-	1,05	1	-	шт.
-	-	INOXAS 60°400	60	400	-	-	1,25	1	-	шт.
-	-	INOXAS 60°500	60	500	-	-	1,65	1	-	шт.
-	-	INOXAS 60°600	60	600	-	-	1,90	1	-	шт.

Для монтажа с:

-	-	INOXVM 6°10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.
---	---	-------------	---	---	----	----	------	-----	---	-----

INOXT

Ответвитель горизонтальный Т-образный



Фиксируется на кабельном лотке

	75	100	150	200	300	400	500	600
A	483	508	558	608	708	808	908	1 008

Радиус 100 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.
-	-	INOXT 60*075	60	75	-	-	1,30	1	-	шт.
-	-	INOXT 60*100	60	100	-	-	1,45	1	-	шт.
-	-	INOXT 60*150	60	150	-	-	1,85	1	-	шт.
-	-	INOXT 60*200	60	200	-	-	2,10	1	-	шт.
-	-	INOXT 60*300	60	300	-	-	2,95	1	-	шт.
-	-	INOXT 60*400	60	400	-	-	3,90	1	-	шт.
-	-	INOXT 60*500	60	500	-	-	6,80	1	-	шт.
-	-	INOXT 60*600	60	600	-	-	8,10	1	-	шт.

Для монтажа с:

-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.
---	---	-------------	---	---	----	----	------	-----	---	-----

INOXKR

Ответвитель крестообразный



Фиксируется на кабельном лотке

Радиус 100 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.
-	-	INOXKR 60*075	60	75	-	-	1,65	1	-	шт.
-	-	INOXKR 60*100	60	100	-	-	1,75	1	-	шт.
-	-	INOXKR 60*150	60	150	-	-	2,10	1	-	шт.
-	-	INOXKR 60*200	60	200	-	-	2,30	1	-	шт.
-	-	INOXKR 60*300	60	300	-	-	3,80	1	-	шт.
-	-	INOXKR 60*400	60	400	-	-	4,70	1	-	шт.
-	-	INOXKR 60*500	60	500	-	-	7,30	1	-	шт.
-	-	INOXKR 60*600	60	600	-	-	8,80	1	-	шт.

Для монтажа с:

-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.
---	---	-------------	---	---	----	----	------	-----	---	-----

INOXDAS

Крышка для ответвителя горизонтального 90°



Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXDAS 075	-	75	-	-	0,22	1	-	шт.			
-	-	INOXDAS 100	-	100	-	-	0,24	1	-	шт.			
-	-	INOXDAS 150	-	150	-	-	0,36	1	-	шт.			
-	-	INOXDAS 200	-	200	-	-	0,40	1	-	шт.			
-	-	INOXDAS 300	-	300	-	-	0,68	1	-	шт.			
-	-	INOXDAS 400	-	400	-	-	0,75	1	-	шт.			
-	-	INOXDAS 500	-	500	-	-	0,98	1	-	шт.			
-	-	INOXDAS 600	-	600	-	-	1,13	1	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.			
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----	--	--	--

8

INOXDT

Крышка для ответвителя горизонтального Т-образного



Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXDT 075	-	75	-	-	0,48	1	-	шт.			
-	-	INOXDT 100	-	100	-	-	0,62	1	-	шт.			
-	-	INOXDT 150	-	150	-	-	0,91	1	-	шт.			
-	-	INOXDT 200	-	200	-	-	1,27	1	-	шт.			
-	-	INOXDT 300	-	300	-	-	2,16	1	-	шт.			
-	-	INOXDT 400	-	400	-	-	2,95	1	-	шт.			
-	-	INOXDT 500	-	500	-	-	5,50	1	-	шт.			
-	-	INOXDT 600	-	600	-	-	7,20	1	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.			
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----	--	--	--

INOXDKR

Крышка для ответвителя крестообразного



Радиус	100 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXDKR 075	-	75	-	-	0,70	1	-	шт.			
-	-	INOXDKR 100	-	100	-	-	0,77	1	-	шт.			
-	-	INOXDKR 150	-	150	-	-	1,16	1	-	шт.			
-	-	INOXDKR 200	-	200	-	-	1,59	1	-	шт.			
-	-	INOXDKR 300	-	300	-	-	2,48	1	-	шт.			
-	-	INOXDKR 400	-	400	-	-	5,00	1	-	шт.			
-	-	INOXDKR 500	-	500	-	-	6,70	1	-	шт.			
-	-	INOXDKR 600	-	600	-	-	8,30	1	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	DCL	-	-	-	-	-	100	√	шт.			
---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----	--	--	--

INOXDS 60

Соединитель шарнирный



Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь
------------------------	-------------------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXDS 60	60	-	-	-	0,13	50	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
---	---	-------------	---	---	----	----	------	-----	---	-----	--	--	--

INOXSLOS 60

Перегородка для крепления болтами



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь



*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXSLOS 60	60	-	-	3 000	0,51	3	-	м			

Для монтажа с:

-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			
---	---	-------------	---	---	----	----	------	-----	---	-----	--	--	--

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ INOXVF 60

Усиленный проволочный лоток



Ячейка: 50*100 мм
Диаметр проволоки: 5,00 мм

Длина	3 000 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVF 60*050	60	50	-	3 000	0,69	3	√	м			
-	-	INOXVF 60*100	60	100	-	3 000	1,01	3	√	м			
-	-	INOXVF 60*150	60	150	-	3 000	1,20	3	√	м			
-	-	INOXVF 60*200	60	200	-	3 000	1,39	3	√	м			
-	-	INOXVF 60*300	60	300	-	3 000	1,76	3	√	м			
-	-	INOXVF 60*400	60	400	-	3 000	2,65	3	√	м			
-	-	INOXVF 60*500	60	500	-	3 000	3,81	3	√	м			

Для монтажа с:

-	-	INOXVFK	-	-	-	-	0,02	50	√	шт.			
-	-	INOXKPVF	60	-	-	-	0,10	30	√	шт.			
-	-	INOXVFKS	60	-	-	-	0,27	30	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

INOXKPVF

Соединительная пластина для проволочного лотка



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXKPVF	60	-	-	-	0,10	30	√	шт.			

Для быстрого монтажа без болтов и гаек.
Может использоваться только с INOXVF 60.

INOXVFK

Комплект соединительных элементов для проволочного лотка




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVFK	-	-	-	-	0,02	50	√	шт.			

INOXVFKK 25

Соединительный зажим для проволочного лотка



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVFKK 25	-	-	-	25	0,02	100	√	шт.			

INOXVFKG 30

Соединительный зажим для проволочного лотка



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVFKG 30	-	-	-	30	0,02	100	√	шт.			

INOXVFKS

Соединительный комплект для проволочного лотка



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVFKS	60	-	-	-	0,27	30	√	шт.			

Для максимальной стабильности и безопасности.
В комплект входит болт с головкой под ключ и гайкой.

INOXVFMM

Кронштейн стеновой для VF/VFL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVFMM	60	-	-	-	0,08	20	√	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Для крепления соединительных коробок и монтажа на стену.

INOXVFO

Кронштейн для крепления к потолку для VF/VFL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVFO	-	-	-	-	0,03	50	√	шт.			

Для подвешивания на шпильке с использованием INOXM6/INOXM8.
Шпилька INOXTIM 6 или INOXTIM 8 заказывается отдельно.

INOXVMB

Кронштейн напольно-стеновой



Стандартное исполнение


Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVMB 100	-	100	-	-	0,19	30	√	шт.			
-	-	INOXVMB 150	-	150	-	-	0,22	30	√	шт.			
-	-	INOXVMB 200	-	200	-	-	0,26	30	√	шт.			
-	-	INOXVMB 300	-	300	-	-	0,33	30	√	шт.			
-	-	INOXVMB 400	-	400	-	-	0,39	30	√	шт.			
-	-	INOXVMB 500	-	500	-	-	0,46	30	√	шт.			
-	-	INOXVMB 600	-	600	-	-	0,53	30	√	шт.			

Используется в качестве напольных, стеновых и подвесных кронштейнов.

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА INOXKL

Кабельный лоток лестничного типа



Лонжероны: L-образный профиль
 Перекладки из C-образного профиля

Полезная внутренняя высота	45 мм
Длина	3 000 мм
Расстояние между перекладками	300 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXKL 60*200	60	200	-	3 000	2,37	3	-	м			
-	-	INOXKL 60*300	60	300	-	3 000	2,57	3	-	м			
-	-	INOXKL 60*400	60	400	-	3 000	2,77	3	-	м			
-	-	INOXKL 60*500	60	500	-	3 000	2,97	3	-	м			
-	-	INOXKL 60*600	60	600	-	3 000	3,20	3	-	м			

Для монтажа с:

-	-	INOXV 60*200	60	200	-	-	0,09	200	√	шт.			
---	---	--------------	----	-----	---	---	------	-----	---	-----	--	--	--

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

INOXKLB

Угол горизонтальный для INOXKL



Радиус	600 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXKLB 60*200	60	200	-	-	2,90	1	-	шт.			
-	-	INOXKLB 60*300	60	300	-	-	3,60	1	-	шт.			
-	-	INOXKLB 60*400	60	400	-	-	4,20	1	-	шт.			
-	-	INOXKLB 60*500	60	500	-	-	4,60	1	-	шт.			
-	-	INOXKLB 60*600	60	600	-	-	5,05	1	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	INOXV 60*200	60	200	-	-	0,09	200	√	шт.			
-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			

INOXKLT

Ответвитель Т-образный для INOXKL



	200	300	400	500	600
A	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800

Радиус	600 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXKLT 60*200	60	200	-	-	5,40	1	-	шт.			
-	-	INOXKLT 60*300	60	300	-	-	5,80	1	-	шт.			
-	-	INOXKLT 60*400	60	400	-	-	6,50	1	-	шт.			
-	-	INOXKLT 60*500	60	500	-	-	6,90	1	-	шт.			
-	-	INOXKLT 60*600	60	600	-	-	8,60	1	-	шт.			

Для монтажа с:

-	-	INOXV 60*200	60	200	-	-	0,09	200	√	шт.			
-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.			

INOXKLK

Ответвитель крестообразный для INOXKL



	200	300	400	500	600
A	1 400	1 500	1 600	1 700	1 800

Радиус 600 мм
 Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.
-	-	INOXKLK 60*200	60	200	-	-	8,20	1	-	шт.
-	-	INOXKLK 60*300	60	300	-	-	8,90	1	-	шт.
-	-	INOXKLK 60*400	60	400	-	-	9,80	1	-	шт.
-	-	INOXKLK 60*500	60	500	-	-	10,80	1	-	шт.
-	-	INOXKLK 60*600	60	600	-	-	11,40	1	-	шт.

Для монтажа с:

-	-	INOXV 60*200	60	200	-	-	0,09	200	√	шт.
-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.

INOXKLBV

Угол изменяемый (внешний и внутренний) INOXKL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь


*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.
-	-	INOXKLBV 60*200	60	200	-	-	3,70	1	-	шт.
-	-	INOXKLBV 60*300	60	300	-	-	4,00	1	-	шт.
-	-	INOXKLBV 60*400	60	400	-	-	4,20	1	-	шт.
-	-	INOXKLBV 60*500	60	500	-	-	4,60	1	-	шт.
-	-	INOXKLBV 60*600	60	600	-	-	4,90	1	-	шт.

Для монтажа с:

-	-	INOXV 60*200	60	200	-	-	0,09	200	√	шт.
-	-	INOXVM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	√	шт.

INOXAB 60

Кронштейн дистанционный для INOXKL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXAB 60	-	-	-	-	0,23	1	√	шт.			

Для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа.

8

INOXBK

Фиксатор кронштейна для INOXKL



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXBK	-	-	-	-	0,02	1	√	шт.			

Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну.
Количество: 2 на кронштейн

INOXHSLE

Стойка потолочная одинарная



Профиль: INOXMP 41*21
 Размер приваренной опорной пластины 120 x 120 мм

Длина	200 – 1 200 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXHSLE 1000	-	-	-	1 000	1,75	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLE 1200	-	-	-	1 200	1,95	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLE 200	-	-	-	200	0,74	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLE 300	-	-	-	300	0,85	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLE 400	-	-	-	400	1,01	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLE 500	-	-	-	500	1,13	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLE 600	-	-	-	600	1,23	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLE 800	-	-	-	800	1,45	100	√	шт.			

Для односторонней фиксации консолей.
 Используются фасонная гайка INOXGM 41M 10 и болт с шестигранной головкой INOXB 10*20.

INOXHSLD

Стойка потолочная двойная



Профиль: INOXMP 41*21
 Размер приваренной опорной пластины 120 x 120 мм


Длина	200 – 1 200 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXHSLD 1000	-	-	-	1 000	2,90	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLD 1200	-	-	-	1 200	4,75	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLD 200	-	-	-	200	1,00	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLD 300	-	-	-	300	1,23	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLD 400	-	-	-	400	1,48	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLD 500	-	-	-	500	1,70	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLD 600	-	-	-	600	1,90	100	√	шт.			
-	-	INOXHSLD 800	-	-	-	800	2,25	100	√	шт.			

Для односторонней или двусторонней фиксации консолей.
 Используются фасонная гайка INOXGM 41M 10 и болт с шестигранной головкой INOXB 10*20.

INOXWK

Консоль для больших нагрузок



Для непосредственного крепления на стену
и для крепления на потолочных стойках

Максимальная нагрузка	350 кг
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXWK 100	-	100	-	-	0,30	20	√	шт.			
-	-	INOXWK 150	-	150	-	-	0,36	50	√	шт.			
-	-	INOXWK 200	-	200	-	-	0,43	50	√	шт.			
-	-	INOXWK 300	-	300	-	-	0,73	30	√	шт.			
-	-	INOXWK 400	-	400	-	-	0,88	25	√	шт.			
-	-	INOXWK 500	-	500	-	-	1,30	20	√	шт.			
-	-	INOXWK 600	-	600	-	-	1,60	20	√	шт.			

Для крепления к потолочным стойкам необходимый крепежный набор заказывается отдельно: фасонная гайка INOXGM 41M 10 и болт INOXB 10*20.

INOXGM

Гайка фасонная для несущего профиля



Используется для профилей INOXMP 41*21 и INOXMP 41*41


Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь
------------------------	-------------------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXGM 41 M 10	-	-	M10	-	0,04	500	√	шт.			
-	-	INOXGM 41 M 6	-	-	M6	-	0,03	500	√	шт.			
-	-	INOXGM 41 M 8	-	-	M8	-	0,03	300	√	шт.			

Для крепления скоб на потолочных стойках.

INOXB

Болт (DIN 933)




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXB 10*20	-	-	M10	20	0,02	250	√	шт.			
-	-	INOXB 10*30	-	-	M10	30	0,03	250	√	шт.			
-	-	INOXB 6*20	-	-	M6	20	0,01	250	√	шт.			
-	-	INOXB 6*30	-	-	M6	30	0,01	250	√	шт.			
-	-	INOXB 8*20	-	-	M8	20	0,01	250	√	шт.			
-	-	INOXB 8*30	-	-	M8	30	0,02	250	√	шт.			

INOXLOMEGA 150

Сноба/потолочная стойна




Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXLOMEGA 150*100	150	100	-	-	0,30	10	√	шт.			
-	-	INOXLOMEGA 150*150	150	150	-	-	0,32	10	√	шт.			
-	-	INOXLOMEGA 150*200	150	200	-	-	0,34	10	√	шт.			
-	-	INOXLOMEGA 150*300	150	300	-	-	0,49	10	√	шт.			
-	-	INOXLOMEGA 150*400	150	400	-	-	0,54	10	√	шт.			
-	-	INOXLOMEGA 150*500	150	500	-	-	0,64	10	√	шт.			
-	-	INOXLOMEGA 150*600	150	600	-	-	0,77	10	√	шт.			

Во избежание деформации консоли при креплении используется INOXVOMEGA.

INOXCOMEGA 290

Скоба С-образная



Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXCOMEGA 290*100	290	100	-	-	0,52	10	√	шт.			
-	-	INOXCOMEGA 290*150	290	150	-	-	0,56	10	√	шт.			
-	-	INOXCOMEGA 290*200	290	200	-	-	0,62	10	√	шт.			
-	-	INOXCOMEGA 290*300	290	300	-	-	0,82	10	√	шт.			
-	-	INOXCOMEGA 290*400	290	400	-	-	0,93	10	√	шт.			

Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса INOXTIM 8 или INOXTIM 10. Фиксация кабельного лотка с помощью INOXVM 6*20.

Во избежание деформации консоли при креплении используется INOXVOMEGA.

INOXTIM

Шпилька



Длина 2 000 мм


Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXTIM 10	-	-	M10	2 000	0,46	200	√	м			
-	-	INOXTIM 6	-	-	M6	2 000	0,17	200	√	м			
-	-	INOXTIM 8	-	-	M8	2 000	0,31	200	√	м			

Согласно DIN 975.

INOXM

Гайка (DIN 934)




Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXM 10	-	-	M10	-	0,01	250	√	шт.			
-	-	INOXM 6	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			
-	-	INOXM 8	-	-	M8	-	0,01	250	√	шт.			

INOXRO

Шайба (DIN 125-1 A)




Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXRO 10	-	-	M10	-	0,01	250	√	шт.			
-	-	INOXRO 6	-	-	M6	-	0,01	250	√	шт.			
-	-	INOXRO 8	-	-	M8	-	0,01	250	√	шт.			

INOXMP 41*21*2.50 SL

Монтажный профиль




Открытый профиль	22 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXMP 41*21*2.50 SL	41	21	2,50	6 000	1,85	6	√	м			

INOXMP 41*41*2.50 SL

Монтажный профиль



Открытый профиль	22 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXMP 41*41*2.50 SL	41	41	2,50	6 000	2,70	6	√	м			

INOXPB

Кронштейн потолочный



Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь
------------------------	-------------------

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXPB	70	-	-	-	0,10	20	√	шт.			

INOXVOMEGA

Монтажный элемент



Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь

*	*	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	INOXVOMEGA	-	-	-	-	0,06	10	√	шт.			

Для крепления к стене используется один элемент, для крепления к другой консоли – два элемента «спинка к спинке».

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKBS 60




График допустимых нагрузок

График действителен для INOXKBS, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ INOXKG 60




График допустимых нагрузок

График действителен для INOXKG, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ INOXVF 60




График допустимых нагрузок

График действителен для INOXVF, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА INOXKL




График допустимых нагрузок

График действителен для INOXKL, соединенных в один пролет соединительными пластинами, удаленными на 1/5 расстояния от точек опоры. Коэффициент прочности = 2.

F = максимально допустимая нагрузка (кг/м)

L = расстояние между опорами (м)

L/200 = деформация при изгибе (мм)