

Интеллектуальные решения для автоматизации зданий.

ABB i-bus® KNX. Визуализация, отображение и сигнализация



6136/APP-500

Визуализация Busch-ControlTouch®, MDRC

НОВИНКА

Произвольно программируемый сервер визуализации IP-/KNX в качестве контроллера для систем KNX.

MDRC-устройства с соответствующими приложениями IOS и Android. Простое управление с использованием интуитивной навигации. Представление отдельных рабочих страниц со списком.

Полный ввод в эксплуатацию на основе веб-технологий. Домашняя автоматизация, коммутация, регулирование яркости освещения, жалюзи, управление RTC, сцены освещения/последовательности, синхронизация, Philips Hue.

Развлечения: интеграция мультимедийных устройств с помощью UPnP.

Информационная система: мониторинг данных об использовании на срок до 3 лет.

Безопасность: видеонаблюдение с IP-камерами, функция отправки push-сообщений или по электронной почте.

Конечные потребители могут создавать собственные временные программы и сцены освещения.

Доступ при помощи туннелей KNXnet/IP.

Редактор скриптов для логических функций.

Совместим с ABB i-bus® KNX.

Управление со смартфонов и планшетов через приложение ControlTouch (Apple iOS/Google Android).

Внешний источник питания: 5–36 В пост. тока (SELV).

Номинальное напряжение: от 5 В до 36 В пост. тока, напряжение шины: 24 В пост. тока, класс защиты (устройства): IP 20, диапазон температур (устройства): от 0 °С до 70 °С, габаритные размеры: (Д × Ш × В): 90 мм × 72 мм × 60 мм, ширина модуля: 4 MW, положение монтажа: горизонтальное положение.

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт.	Кол-во ед. в упаковке
		Код типа	Код заказа		
	4	6136/APP-500	2СКА006136А0202	0,254	1



VCO/S 99.1

Голосовое управление Busch-VoiceControl, MDRC

НОВИНКА

Сертифицированный шлюз голосового управления для комбинации системы KNX с системой голосового управления. Гарантирует возможность эксплуатации и управления системой KNX в здании, а также запроса их состояния с помощью устройств Apple, Amazon или Google. Данный компонент позволяет активировать регуляторы освещения, жалюзи и комнатной температуры с помощью обычного голосового управления. Можно использовать до 99 функций. Busch-VoiceControl® — это официальное сертифицированное вспомогательное устройство HomeKit. Полный ввод в эксплуатацию на основе веб-технологий. Совместим с ABB i-bus® KNX. Внешний источник питания: 5–36 В пост. тока (SELV).

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт.	Кол-во ед. в упаковке
		Код типа	Код заказа		
	4	VCO/S 99.1	2СКА006136А0217	0,254	1

Блок питания, 24 В пост. тока, 2,5 А

Для панели управления Busch-SmartTouch®7" 6136/07-8xx-500, коплера Busch-priOn® 6120/13-500 и панели управления Busch-ControlTouch® 6136/APP-500.



CP-D 24.2500

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт.	Кол-во ед. в упаковке
		Код типа	Код заказа		
	–	CP-D 24.2500	2CDG120037R0011	0,252	1