



6109/05-500

Комнатный терморегулятор с 5-канальным универсальным входом, FM

Комнатный терморегулятор без «локального управления» и без внутреннего датчика температуры. Универсальные входы (макс. 5 бинарных):

– 4 бинарных входа и 1 аналоговый вход для включения датчиков с внешним источником питания 1–10/0–10 В;

– 2 бинарных входа и 1 аналоговый вход для включения датчиков с внешним источником питания 1–10/0–10 В и внешним датчиком температуры Pt1000/T6226.

Конфигурация «ведущий/ведомый». С управлением базовой нагрузкой. Шина может подключаться через клеммную колодку.

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт. кг	Кол-во ед. в упаковке шт.
		Код типа	Код заказа		
–	–	6109/05-500	2СКА006181А0013	0,08	1



6109/08-500


Комнатный терморегулятор для коммерческих помещений с 5-канальным универсальным входом, FM

Комнатный терморегулятор без «локального управления» со вставкой для центральной пластины охлаждающего элемента.

С универсальным входом с: — макс. 5 бинарных входов — 4 бинарных входа и 1 аналоговый вход для включения датчиков с внешним источником питания 1–10 — 0–10 В/2–1 В или — 1–10 бинарных входа и 0–10 аналоговый вход для включения датчиков с внешним источником питания 1–10 В/0–10 В и внешним датчиком температуры PT1000/T6226. Можно использовать только с крышкой 2114-xxx или 6541-xxx, за исключением моделей 6541-20.

-21.-260 и -266. Конфигурация «ведущий/ведомый». С управлением базовой нагрузкой. Шина может подключаться через клеммную колодку.

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт. кг	Кол-во ед. в упаковке шт.
		Код типа	Код заказа		
–	–	6109/08-500	2СКА006134А0313	0,138	1



6108/08-500

Регулятор температуры в комнате, FM

Комнатный терморегулятор без «локального управления», со вставкой для центральной пластины охлаждающего элемента.

Для управления доступными на рынке приводами клапанов. Можно использовать только с крышкой 2114-xxx или 6541-xxx, за исключением моделей 6541-20. -21.-260 и -266.

Для управления активаторами системы вентиляции с количеством ступеней до 5 в конфигурации «ведущий/ведомый». С управлением базовой нагрузкой. Шина может подключаться через клеммную колодку.

Описание	Ширина модуля	Другие сведения		Вес 1 шт. кг	Кол-во ед. в упаковке шт.
		Код типа	Код заказа		
–	–	6108/08-500	2СКА006134А0308	0,075	1