

TSLD

TSLD

Инструмент для резки и перфорации клеммных реек



Ручная гильотина для резки и перфорирования монтажных DIN-реек

- Резка без заусенцев или отходов
- Продольный концевой упор (1000 мм) включен в комплект поставки
- Блок настольного типа для крепления на автоматизированных или аналоговых рабочих местах

Примечание в TSLD C:

Профиль G заменен профилем C.
Выполнена отдельная адаптация профиля C в соответствии с образцом.



Медная заземляющая шина



TS 32 мм согласно EN 50035 (s = 1,5 мм)



TS 15/5,5 мм согласно EN 50045 (s = 1,0 мм)



TS 35/7,5 мм согласно EN 50022 (s = 1,0 мм)



TS 35/15 мм согласно EN 50022 (s = 1,5 мм)

Технические данные

| | | |
|-------------------|----|--------|
| Ширина | мм | 205 |
| Длина | мм | 270 |
| Высота | мм | 200 |
| Масса | г | 19,000 |
| Примечание | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|
| TSLD 5 | | |
| Ширина | мм | 205 |
| Длина | мм | 270 |
| Высота | мм | 200 |
| Масса | г | 19,000 |
| Технические данные, без рычага и продольного концевого упора | | |

Данные для заказа

| | | |
|-------------------|--|--|
| Версия | | |
| | | |
| Примечание | | |

| Тип | Кол-во | № для заказа |
|--------|--------|--------------|
| TSLD 5 | 1 | 9918700000 |
| TSLD C | 1 | 1270310000 |

Большой выбор монтажных реек представлен в нашем актуальном каталоге "Соединители для клемм"