



Импульсные источники питания PRO ECO Weidmuller

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2017 года

Тип	Номинальное выходное напряжение	Диапазон входного напряжения	№ для заказа	Стоимость (с НДС)
PRO ECO 72W 24V 3A	24 V DC	85...264 V AC/ 80...370 V DC	1469470000	2 950 р.
PRO ECO 120W 24V 5A			1469480000	3 690 р.
PRO ECO 240W 24V 10A			1469490000	6 270 р.



Надежный источник питания с основными функциями по лучшей цене!!!

- Металлический корпус
- Компактная конструкция (глубина 100 мм)
- КПД ~93%
- Рабочая температура -25...+70°C
- Быстрая диагностика состояния
- Защита от коротких замыканий и перегрузок
- Подавление радиопомех (по стандарту DIN EN 55022 класс B)
- Широкий диапазон входных напряжений
- Одно- и трехфазное исполнение
- Простота обслуживания

Источники питания PRO ECO сочетают в себе все основные функции и компактный дизайн!

КПД 93% – значительно выше КПД обычных источников питания этого класса, что обеспечивает низкое энергопотребление, уменьшенное тепловыделение и длительный срок эксплуатации.

Быстрая диагностика состояния – трехцветный светодиодный индикатор и встроенное реле контроля статуса облегчают анализ состояния в процессе эксплуатации.

Минимальная глубина конструкции – всего 100 мм, позволяет сэкономить до 50% места в распределительном шкафу и допускает использование в самых миниатюрных системах.

Прочность и надежность – металлический корпус, широкий диапазон рабочих температур -25...+70°C и высокое значение средней наработки на отказ, составляющее более 500 000 часов.